

โค. ยอนฮาค  
๐๑. ๑๕/๕๓

**ร่างขอบเขตการจัดซื้อชุดบำบัดของเสีย จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

**1. ความเป็นมา**

กรมอุทกหารเรือ ได้เสนอกองทัพเรือขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 53 ในจำนวนนี้ ประกอบด้วย การจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดบำบัดของเสีย (Sewage Treatment Plant) ให้กับเรือหลวงทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

**2. วัตถุประสงค์**

จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดบำบัดของเสีย (Sewage Treatment Plant) ให้กับเรือหลวงทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง ตามรายละเอียดที่แนบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 53

**3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งการให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
- 3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

**4. ข้อกำหนดความต้องการ**

- 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนด โดยตัวชุดบำบัดของเสีย เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป รวมทั้งติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ และตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด แล้วทดลองใช้งานสามารถใช้ราชการได้
- 4.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.3 เป็นชุดบำบัดของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ตามมติคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee, MEPC) ที่ MEPC.2 (VI) ของ MARPOL 73/78 หรือฉบับใหม่กว่า

**5. คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ**

**6. ข้อกำหนดในการเสนอราคา**

- 6.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตของตัวชุดบำบัดของเสียให้ชัดเจน

๑๓.๓  
๑๖.๒ | ราคาที่เสนอ...

6.2 ราคาที่เสนอเป็นราคาขยวณค่าอากรทางศุลกากร แดรวมค่าภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ตลอดจนค่าขนส่งถึง ค่าติดตั้ง และค่าทดสอบ ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนด โดยเสนอราคาต่อหน่วย ราคารวม จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวม และราคารวมทั้งสิ้น

6.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศ

6.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิก โดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

## 7. หลักฐานประกอบการพิจารณา

7.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแก้ดตาลีอกที่ระบุตราอักษร และรุ่นของตัวชุดบำบัดของเสียที่นำเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบ ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 5. พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางราชการต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน

7.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์การรับจ้างที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย และการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดของเสียหรือน้ำเสีย

7.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศ

7.4 ในกรณีที่เอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ทำในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่ตามลำดับตามข้อ 7.4.1 หรือ 7.4.2 ดังนี้

7.4.1 กรณีเอกสารผ่านการรับรองจากโนตรีพับลิก จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก

7.4.1.1 เจ้าหน้าที่โนตรีพับลิก หรือกระทรวงการต่างประเทศของผู้ทำเอกสาร

7.4.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในประเทศผู้ทำเอกสาร

7.4.1.3 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

7.4.2 กรณีเอกสารไม่ผ่านการรับรองจากโนตรีพับลิก จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก

7.4.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูต หรือสถานกงสุล ต่างประเทศของผู้ทำเอกสารในประเทศไทย

7.4.2.2 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย

7.5 ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต ตามข้อ 4.3 ของรุ่นของชุดบำบัดของเสียที่นำเสนอ โดยระบุมาตรฐานที่นำเสนอให้ชัดเจนเพียงฉบับเดียว

7.6 ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการถอดประกอบชิ้นส่วนของชุดบำบัดของเสียจากบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่มีการถอดประกอบเพื่อขนย้ายและนำไปติดตั้งในเรือ ตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3.2.1

17.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแปลนการทำงาน...



## 11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องให้การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่ การรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตมากกว่า 1 ปี ผู้ขายต้องระบุจำนวนเวลาของการรับประกันให้ชัดเจน โดยการรับประกันให้นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องจัดส่งช่าง ผู้ชำนาญมาตรวจสอบซ่อมทำภายใน 7 วัน หลังจากที่ ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้ราชการได้ภายใน 15 วัน ผู้ขายต้องนำอะไหล่ มาเปลี่ยนทดแทนเพื่อให้สามารถใช้ราชการได้ดังเดิม ภายใน 90 วัน หลังจากที่ ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขายต้องจัดส่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย ให้แก่ทางราชการ ให้ส่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 9. นับจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

## 12. บทปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบชุดบำบัดของเสีย ที่ติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ได้ทันตามกำหนด ของทางราชการ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ตามข้อ 9.

## 13. เงื่อนไขการชำระเงิน

13.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าพัสดุตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขายเป็นงวดตามลำดับดังต่อไปนี้

13.1.1 งวดที่ 1 (เงินล่วงหน้า) จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด หลังจากที่ผู้ขาย ได้ลงนามในสัญญากับทางราชการ และวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าในวันลงนามในสัญญากับทางราชการ เรียบร้อยแล้ว

13.1.2 งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 45 (สี่สิบห้า) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด หลังจากที่ผู้ขายได้จัดส่ง ชุดบำบัดของเสีย จำนวน 1 ชุดเครื่อง มาถึงสถานที่ส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมแบบรายละเอียดการติดตั้งของชุดบำบัดของเสียที่ได้ผ่านการรับรองจาก กรมแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ ตามข้อ 3.2.3 ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหนังสือรับรอง มาตรฐานตามข้อ 4.3 ฉบับจริง ของชุดบำบัดของเสียที่ติดตั้ง

13.1.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวนร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด ภายหลังจากที่ ผู้ขายติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ให้กับเรือหลวงทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง แล้วเสร็จ และทดสอบ หรือทดลองเครื่อง ใช้งานได้ตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับชุดบำบัดของเสีย ไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว

13.2 การจ่ายเงินตามข้อ 13.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

14. กรมอุทหาเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

15. วงเงินในการจัดหา

วงเงินประมาณในการจัดซื้อ จำนวน 5,520,000-บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทหาเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๓ 10700 โทรศัพท์ 0 2475 4224 โทรสาร 0 2475 4220 หรือทางเว็บไซต์ของกองทัพเรือ [www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html](http://www.navy.mi.th/dockyard/quotation.html) โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อนามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๑๖.๙.

Handwritten signature and initials.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ ที่ .....

1. สิ่งที่ต้องการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดบำบัดของเสีย (Sewage Treatment Plant) ให้กับเรือหลวงทยานชล จำนวน 1 ชุดเครื่อง

2. รายละเอียดทั่วไป เป็นชุดบำบัดของเสีย (Sewage Treatment Plant) ที่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทะเล สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบสูบล้างของเสียเดิมของเรือหลวงทยานชล ได้เป็นอย่างดี มีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดูแลรักษาและซ่อมทำได้ง่าย โดยจะต้องนำมาติดตั้งพร้อมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ และตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด แล้วทดลองใช้งานสามารถใช้ราชการได้

3. รายละเอียดทางเทคนิค

3.1. ชุดบำบัดของเสีย (Sewage Treatment Plant)

3.1.1 ตัวชุดบำบัดของเสีย

3.1.1.1 เป็นชุดบำบัดของเสีย สำหรับใช้งานในทะเล (Marine Type) และเป็นผลิตภัณฑ์แบบสำเร็จรูปครบชุดในตัว (Package Unit)

3.1.1.2 เป็นชุดบำบัดของเสีย แบบกำจัดกากตะกอนได้อย่างหมดจด และไม่มีกลิ่นตกค้าง

3.1.1.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ตามมติคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environment Protection Committee, MEPC) ที่ MPEC.2 (VI) ของ MARPOL 73/78 หรือฉบับใหม่กว่า (ระบุมูลฐานที่นำเสนอให้ชัดเจนเพียงฉบับเดียว ในการเสนอหลักฐานประกอบการเสนอราคา)

3.1.1.4 เป็นระบบบำบัดของเสีย แบบ Physical and Chemical

3.1.1.5 มีขีดความสามารถในการบำบัดของเสีย ทั้งน้ำสุกขี้ก้าง (Black Water) และน้ำชำระล้าง (Grey Water) รวมกันไม่น้อยกว่า 13,110 ลิตรต่อวัน

3.1.1.6 ถังบำบัดของเสีย (Treatment Tank) (ถ้ามี) ทำจากวัสดุตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ยกเว้นวัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

3.1.1.7 ชุดบำบัดของเสียต้องสูบล้างของเสียจากถังเก็บของเสียของเรือเข้าสู่ชุดบำบัด เริ่มการบำบัดของเสีย เลิกการบำบัดของเสีย และหยุดการสูบล้างของเสียจากถังเก็บของเสียของเรือ ได้โดยอัตโนมัติ (Automatic) อย่างสอดคล้องกัน

3.1.1.8 มีระบบเลิกบำบัดแบบฉุกเฉิน (Emergency) เมื่อเกิดความผิดพลาดที่สำคัญขณะทำงาน

3.1.1.9 มีเครื่องสูบระบายของเสีย (Sludge Pump) สำหรับสูบล้างของเสียจากถังเก็บของเสียของเรือ ออกนอกเรือโดยตรง โดยไม่ผ่านชุดบำบัดของเสีย

3.1.1.10 เครื่องสูบ (Pump) ทุกตัว ยกเว้นเครื่องสูบสารฆ่าเชื้อโรค (Dosing Pump) มีตัวเรือน (Housing) เพลลาขับ (Shaft) และใบพัด (Impeller) ทำจากสแตนเลส (Stainless) หรือ บรอนซ์ (Bronze) และมอเตอร์ (Motor) ที่ใช้ขับเครื่องสูบ มีระดับมาตรฐานของฉนวน (Insulation class) ไม่ต่ำกว่า Class F และมีมาตรฐานการป้องกัน (Degree of protection) ไม่ต่ำกว่า IP 55

พ.ศ./3.1.1.11 มีตู้หีบคุม...

- 3.1.1.11 มีตู้ควบคุม สำหรับควบคุมและแสดงผลการทำงานของชุดบำบัดของเสีย
- 3.1.1.12 มีถังบรรจุสารฆ่าเชื้อ โรค ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
- 3.1.1.13 ใช้กับระบบไฟฟ้า 440 VAC. 60 Hz. 3 Ph.
- 3.1.1.14 ท่อทางภายในชุดบำบัดของเสีย ทำด้วย Copper-Nickel 90-10 ตามมาตรฐาน DIN 86019

หรือ สแตนเลส (Stainless) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- 3.1.1.15 ลิ้น (Valve) ภายในชุดบำบัดของเสีย ทำด้วยทองเหลือง (Brass) หรือบรอนซ์ (Bronze)

3.1.1.16 อุปกรณ์ของชุดบำบัดของเสีย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง ฐานแท่น อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน (Vibration Damper) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าจากมอเตอร์ มายังตู้ควบคุม และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

- 3.1.1.17 อื่น ๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานที่ทางราชการและบริษัทผู้ผลิตกำหนด โดยระบุรายละเอียด

ให้ชัดเจน

### 3.1.2 การติดตั้ง

- 3.1.2.1 ท่อทางของเสีย ท่อทางน้ำทะเล และท่อทางน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ทำด้วย

Copper-Nickel 90-10 ตามมาตรฐาน DIN 86019 หรือ สแตนเลส (Stainless) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- 3.1.2.2 ลิ้น (Valve) ทุกตัว ทำด้วยทองเหลือง (Brass) หรือบรอนซ์ (Bronze)

3.1.2.3 สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างชุดบำบัดของเสียกับระบบไฟฟ้าของเรือ เป็นแบบสำหรับใช้งานในทะเล (Marine Type) และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ DEF-STAN 61-12 PT25 หรือ NES 526 หรือ MIL-DTL-24643 หรือ VG 95218 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- 3.1.2.4 อื่น ๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานที่ทางราชการและบริษัทผู้ผลิตกำหนด โดยระบุรายละเอียด

ให้ชัดเจน

### 3.2 ข้อกำหนดในการติดตั้ง

3.2.1 ตัวชุดบำบัดของเสีย (ไม่รวมเครื่องสูบลมของเสีย ตู้ควบคุม และถังบรรจุสารฆ่าเชื้อ โรค) สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง X ยาว X สูง ไม่เกิน 1,610 X 840 X 1,800 มิลลิเมตร ในกรณีที่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนของชุดบำบัดของเสีย เพื่อขนย้ายผ่านช่องทางภายในเรือ ไปประกอบติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนด จะต้องเป็นไปตามคำแนะนำและมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ว่าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ Type Test Certificate

3.2.2 ชุดบำบัดของเสียต้องสามารถส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ผ่านท่อของเสียเดิมออกนอกเรือ และป้องกันการไหลย้อนกลับได้

3.2.3 ผู้ขายต้องจัดทำแบบรายละเอียดการติดตั้งของชุดบำบัดของเสีย ที่ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เสนอให้กรมแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ ตรวจสอบและรับรอง ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้ง หากทางราชการ เห็นว่า แบบรายละเอียดการติดตั้งคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือไม่เหมาะสม ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

3.2.2 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการต่อประกอบ...

3.2.4 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการถอดประกอบและการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กีดขวาง การขนย้ายชุดบำบัดของเสียไปยังสถานที่ติดตั้ง (In Way) และกีดขวางการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ตามตำแหน่งในแบบการติดตั้งชุดบำบัดของเสียของทางราชการ โดยจะต้องตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง พร้อมทั้งจัดทำบัญชีวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะถอดประกอบและเคลื่อนย้าย เสนอให้กรมแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ ตรวจสอบ ภายใน 60 วัน หลังจากลงนามในสัญญากับทางราชการ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องได้รับอนุญาตจาก ทางราชการ ก่อนเริ่มดำเนินการถอดและเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกถอดและเคลื่อนย้าย เมื่อนำมา ประกอบกลับและติดตั้งเข้าที่เดิม จะต้องใช้ราชการได้ดีเช่นเดิม ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งที่เดิมได้ ผู้ขายจะต้อง หาสถานที่ติดตั้งทดแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากทางเรือ ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบกลับและติดตั้ง

3.2.5 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ตามตำแหน่งในแบบการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ของทางราชการ และแบบรายละเอียดการติดตั้งตามข้อ 3.2.3 ให้ทำงานร่วมกับระบบสูบล้างของเสียเดิมของเรือ ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเรือ หากจำเป็นต้อง คัดแปลงโครงสร้างหลักหรือระบบต่าง ๆ ของเรือ เพื่อติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและอนุญาต ก่อนเริ่มดำเนินการ

3.2.6 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการจัดหาแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การขนส่ง คลอดจนเครื่องมือที่ใช้ ในการดำเนินการทั้งหมด และต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือ เครื่องจักร และพัสดุ อุปกรณ์ภายในเรือ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรายการติดตั้ง อันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าวของผู้ขาย หากมีการเคลื่อนย้าย แก๊ซ หรือเกิดการชำรุด หรือทางราชการ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เกิดผลกระทบกับตัวเรือและระบบต่าง ๆ ของเรือ ผู้ขายต้องตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของทางราชการ แล้วดำเนินการติดตั้ง แก๊ซ หรือเปลี่ยนทดแทน และทดลองใช้งานให้ได้ดีเช่นเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ทางราชการดำเนินการแก๊ซเอง ผู้ขายต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการได้ดำเนินการไป

3.2.7 ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการติดตั้งชุดบำบัดของเสีย รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ต้องนำเรือเข้าอู่แห้ง เพื่อติดตั้งชุดบำบัดของเสียดังกล่าว

3.2.8 ทางราชการมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ขายหยุดงานเพื่อรื้อถอน แก๊ซ หรือทำใหม่ โดยใช้วัสดุ หรือ อุปกรณ์ใหม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขายใช้วัสดุหรืออุปกรณ์หรือกรรมวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่ครบถ้วน โดยผู้ขายไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

3.2.9 ผู้ขายมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด ซึ่งผู้ขาย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย จนกว่าจะส่งมอบงานให้แก่ทางราชการ และหากผู้ขายจะเก็บรักษาวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งภายในสถานที่ของทางราชการ จะต้องขอ อนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากทางราชการก่อน

3.2.10 ผู้ขายต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยในระหว่างปฏิบัติงาน โดยก่อนการปฏิบัติงานที่ อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ (Hot Work) ผู้ขายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเรือที่รับผิดชอบทราบก่อนและอนุญาต ให้ปฏิบัติงานได้

3.3 ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้...

### 3.3 ข้อกำหนดในการส่งมอบ

3.3.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งชุดบำบัดของเสีย จำนวน 1 ชุดเครื่อง ซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนด และคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ทางราชการกำหนด

3.3.2 ผู้ขายต้องส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ให้กับกองเรือยุทธการ, กรมอู่ทหารเรือ, ฐานนาวิกรมวิมลอุดรเดช กรมอู่ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ทางเรือ จำนวนหน่วยงานละ 1 ชุด ในวันส่งมอบชุดบำบัดของเสียที่ติดตั้งแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ตามรายการดังต่อไปนี้

3.3.2.1 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา (Instruction Manual for Operating and Maintenance) ของชุดบำบัดของเสีย

3.3.2.2 หนังสือรายการอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) ของชุดบำบัดของเสีย

3.3.2.3 แบบการติดตั้งจริง (Installation Drawing) ของชุดบำบัดของเสีย พร้อมเอกสารประกอบการติดตั้ง

3.3.2.4 ระบบซ่อมบำรุงตามแผน (Plan Maintenance System) ของชุดบำบัดของเสีย

3.3.3 ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) และใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน


3.3.4 หนังสือรับรองมาตรฐานตามข้อ 4.3 ในร่างขอบเขตการจัดซื้อ ฉบับจริง ของชุดบำบัดของเสีย ที่ติดตั้ง

### 3.4 ข้อกำหนดในการฝึกอบรม


ผู้ขายต้องส่งช่างเทคนิค หรือผู้ชำนาญการมาฝึกอบรมวิธีใช้ และการบำรุงรักษาชุดบำบัดของเสีย ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ตามระยะเวลาและสถานที่ที่ทางราชการกำหนด หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ของทางราชการจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น

### 3.5 ข้อกำหนดการบริการหลังการขาย


ผู้ขายต้องสามารถให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบบำรุงรักษา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการเป็นผู้แทน ในการจัดหาอะไหล่และการซ่อมทำ ของชุดบำบัดของเสียที่เสนอขาย ให้กับทางราชการ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

ด.ช. 

LIST OF MATERIAL						
SYMBOL	DESCRIPTION	SIZE	QTY.	MATERIAL	SPECIFICATION	REMARK
☒	SEWAGE TREATMENT PLANT	3 15.10 LOAD	1		BLACK AND GRAY WATER TREATMENT	



**NO.2 DECK**



รูปขยายที่ (A)

ดูขยายที่ (A)

➔ FWD.

REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	DATE
REVISIONS				
<b>กรณีแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ</b>				
ว.ร.		ออกแบบ	1 มิ.ย. 53	
ว.ร.		เขียน	28 พ.ค. 53	
ว.ร.		ตรวจ	21 พ.ค. 53	
ว.ร.		ผ.บ.กอง.	21 มิ.ย. 53	
ว.ร.		ว.ร.ท.ร.ร.		
กบจ.				SHEET 1 OF 1
ผู้ค.ร.ล.คำรองสินธุ				SCALE M.T.S.
แผนการช่างศูนย์ปฏิบัติการเรือ (ประจวบฯ)				1

NO.	TITLE	DRG. NUMBER
REFERENCES		
3		
2		
1		